



超值選擇，經典應用

MB32應用全新設計外型，採用了更堅固的材料、創新的碳纖維加熱技術和升級的稱重傳感器，以增強耐用性和測試性能。易於使用的MB32是日常水分測試的理想選擇。

產品特點：

- 液晶顯示器配有第二行顯示資訊，導航旋鈕和直觀的操作介面，可方便地進行日常水分測試。
- 新的碳纖維加熱技術和升級的稱重傳感器縮短了測試時間，節省電力並保持了結果的準確性和一致性。
- 流暢的外形和堅固的機身確保了MB32即使在惡劣環境中也能保持良好的耐用性。

MB32 水分測定儀

技術參數

型號	MB32
可讀性	0.01 % / 0.001 g
重複性	0.15 % (3 g 樣品) 0.02 % (10 g 樣品)
水分值範圍	0.01 % - 100 % (0.01 % - 1000 % 回潮率模式)
量程	90 g
加熱單元	碳纖維
溫度範圍	40-180 °C (1 °C 調整幅度)
加熱模式	標準, 快速
方法庫	2
測試結果	1
關機條件	A30, A60, A90, 定時 (1-480分鐘), 手動
操作提示	過程提示 螢幕提示資訊
顯示幕	4" LCD 和雙行顯示
顯示結果	水分含量%, 固體含量%, 回潮率%, 時間, 溫度, 重量, 方法編號
輸出	RS232, USB 設備
電源	240 VAC 50/60 Hz
操作溫度	10 °C - 40 °C
樣品盤尺寸	Ø 90 mm
外形尺寸	210 x 138 x 352 mm
淨重	4.3 kg
運輸重量	6.1 kg

可選配件

樣品盤手柄, MB32 MB62 MB92	30954234
保護罩, MB32 MB62.....	30954235
溫度校正元件	11113857
樣品勺.....	30284477
直徑90mm樣品鋁盤(50片/盒).....	30585411
玻璃纖維濾紙, 200片/盒.....	80850087
樣品夾籠, MB系列.....	80252477
可重複使用樣品盤, 3個/盒, 7mm, MB系列	80252478
可重複使用樣品盤, 3個/盒, 14mm, MB系列	80252479
點陣式印表機SF40A	30045641

尺寸圖

