



MB62

水分測定儀



便捷耐用，支援多種應用

MB62採用全新設計外型、創新的碳纖維加熱和升級的稱重感測器，增強了水分測試性能和耐用性。MB62具有靈活的方法創建、設置和資料訪問功能，適用於眾多行業的各種應用。

產品特點:

- 5英寸液晶顯示幕、旋鈕控制和新的碳纖維加熱技術。靈活便捷和耐用設計，確保了更長的使用壽命和可靠的測試結果。
- 靈活的方法和樣品管理，提供4個加熱模式、7個關機條件和最多20種方法的存儲空間，結合100個帶有樣品ID的測試結果，便於快速查看。
- 隨時瞭解測試和儀器狀態。過程提示曲線即時追蹤測試進度，多色狀態燈可快速確認儀器狀態。

MB62 水分測定儀

技術參數

型號	MB62
可讀性	0.01 % / 0.001 g
重複性	0.10 % (3 g 樣品) 0.018 % (10 g 樣品)
水分值範圍	0.01 % - 100 % (0.01 % - 1000 % 回潮率模式)
量程	90 g
加熱單元	碳纖維
溫度範圍	40-200 °C (1 °C 調整幅度)
加熱模式	標準, 快速, 緩慢, 階梯
方法庫	20
測試結果	100
關機條件	A10, A30, A60, A90, A150, 定時 (1-480分鐘), 手動
樣品名稱	樣品編號
狀態燈	多色狀態燈
操作提示	過程提示 螢幕提示資訊 圖形提示
顯示幕	5" LCD 和雙行顯示
顯示結果	水分含量%, 固體含量%, 回潮率%, 時間, 溫度, 重量, 方法編號
輸出	RS232, USB 設備
電源	240 VAC 50/60 Hz
操作溫度	10 °C - 40 °C
樣品盤尺寸	Ø 90 mm
外形尺寸	210 x 138 x 352 mm
淨重	4.3 kg
運輸重量	6.1 kg

配件

樣品盤手柄, MB32 MB62 MB92.....	30954234
保護罩, MB32 MB62.....	30954235
溫度校準元件.....	11113857
樣品勺.....	30284477
直徑90mm樣品鋁盤(50片/盒).....	30585411
玻璃纖維濾紙, 200片/盒.....	80850087
樣品夾籠, MB系列.....	80252477
可重複使用樣品盤, 3個/盒, 7mm, MB系列.....	80252478
可重複使用樣品盤, 3個/盒, 14mm, MB系列.....	80252479
點陣式印表機SF40A.....	30045641

尺寸圖

