



MB92

水分測定儀



具有先進功能的高性能水分儀

新款MB92水分儀採用了全新設計外型、創新的碳纖維加熱和升級的稱重傳感器，增強了水分測試性能和耐用性。非常適合在實驗室和生產車間要求更高性能的使用者，通過密碼保護提供更高的資料安全性和完整性。

產品特點：

- MB92採用新的碳纖維加熱技術和升級的全彩電容式觸控式螢幕，堅固耐用，是要求高性能和高精度用戶的完美選擇。
- 多種加熱模式和關機條件，為測試方法創建提供了極大的靈活性。增強的密碼保護可確保更高的資料安全性和完整性。
- 全玻璃面板和無工具加熱室元件使清潔和維護變得容易，非常適合實驗室和製程空間。

MB92 水分測定儀

技術參數

型號	MB92
可讀性	0.01 % / 0.001 g
重複性	0.08 % (3 g 樣品) 0.015 % (10 g 樣品)
水分值範圍	0.01 % - 100 % (0.01 % - 1000 % 回潮率模式)
量程	90 g
加熱單元	碳纖維
溫度範圍	40-200°C (1 °C 調整幅度)
加熱模式	標準, 快速, 緩慢, 階梯
方法庫	20
測試結果	200
關機條件	A10, A30, A60, A90, A150, 定時 (1-480分鐘), 手動, 自訂
樣品名稱	樣品名稱 (自訂), 樣品編號 (自訂) 和批次編號 (自訂)
狀態燈	多色狀態燈
操作提示	即時加熱曲線 螢幕提示資訊
顯示幕	4.3" 電容觸控式螢幕
顯示結果	水分含量%, 固體含量%, 回潮率%, 時間, 溫度, 重量, 方法名稱, 加熱曲線和統計結果
輸出	RS232, USB 主機, USB 設備
電源	240 VAC 50/60 Hz
操作溫度	10 °C - 40 °C
樣品盤尺寸	Ø 90 mm
外形尺寸	210 x 138 x 352 mm
淨重	4.3 kg
運輸重量	6.1 kg

配件

樣品盤手柄, MB32 MB62 MB92.....	30954234
保護罩, MB92.....	30954269
溫度校準元件.....	11113857
樣品勺.....	30284477
直徑90mm樣品鋁盤(50片/盒).....	30585411
玻璃纖維濾紙, 200片/盒.....	80850087
樣品夾籠, MB系列.....	80252477
可重複使用樣品盤, 3個/盒, 7mm, MB系列.....	80252478
可重複使用樣品盤, 3個/盒, 14mm, MB系列.....	80252479
點陣式印表機SF40A.....	30045641

尺寸圖

